

TD1-S2-SN



Wi-Fi IP видеокамера



- 1/2.7" CMOS
- Поддержка H.264 до 2-х потоков
- 25 к/с при разрешении 1080P
- Угол обзора по горизонтали 112°
- Слот Micro SD
- 802.11ac поддержка Wi-Fi сети
- Питание DC 12В
- Интеграция с облачной платформой Netris "Plug & Play"

Общие данные

Материал корпуса	Пластик + металл
Размеры	Ф100мм x 74.3мм
Вес нетто	0.195кг

Особенности

Интеграция	Совместимость с государственной информационной системой «Единый центр хранения и обработки данных»
	Совместимость с системой Netris "Plug & Play"
Подключение	Автоматическое подключение посредством сканирования QR-кода

Характеристики

Камера		
Модель	TD1-S2-SN	
Видеокамера		
Матрица	1/2.7" CMOS	
Разрешение	2Мп	
Чувствительность	0.78Лк@ F2.0(цвет)/0Лк@ F2.0 (ИК вкл.)	
Соотношение сигнал/шум	Более 50дБ	
Дальность ИК подсветки	До 30м	
Управление ИК подсветкой	Авто/Вручную	
Объектив		
Фокусное расстояние	2.8мм	
Угол обзора	По горизонтали: 112°; По вертикали: 60°	
Видео		
Сжатие	H.264, H.265	
Видеопотоки	2	
Разрешение	1080P (1920×1080)/1.3Мп (1280×960)/720P(1280×720)/VGA (640 ×480)/ QVGA (320×240)	
Частота кадров	Основной поток	1080P (1 ~ 25к/с)
	Дополнительный поток	VGA/QVGA (1 ~ 25к/с)
Тип битрейта	CBR/VBR	
Битрейт	H.264: 32 ~ 10240кбит/с	
День/Ночь	Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б	
Компенсация засветки	BLC/HLC/DWDR	
Баланс белого	Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Ручная настройка	
Усиление сигнала	Авто/Вручную	
Шумоподавление (DNR)	3D DNR	
Функция "Интеллектуальная ИК подсветка" (Smart IR)	Поддерживается	
Цифровое увеличение	16x	
Поворот изображения	0°/90°/180°/270°	
Зеркало	Поддерживается	

Сеть

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), 50m(дальность)
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast
Совместимость	ONVIF, CGI
Максимальное число подключений	До 20 пользователей
Слот для карты памяти	Micro SD до 128Гб
Веб интерфейс	IE/Chrome/Firefox/Safari
Программное обеспечение	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android Phone

Электропитание

Питание	DC 12В
Потребление	До 5Вт
Условия эксплуатации	
Рабочие условия	-30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
Условия хранения	-30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
Класс защиты	IP67